



DISKAL

DISINCROSTANTE CON INIBITORE DI CORROSIONE

SCHEDE TECNICA

CARATTERISTICHE

Disincrostante acido specifico per la rimozione di residui calcarei da lavastoviglie, attrezzature da cucina, ceramica, plastica, vetro, acciaio inox e lavatrici in generale.

MODALITA' D'USO

DISKAL va inserito in tutti i circuiti soggetti alla formazione di calcare in quantità dal 5% al 10% in acqua a seconda dei casi. Può essere nebulizzato puro sulle parti soggette a calcaree, lasciato agire per qualche minuto, e poi risciacquato.

COMPOSIZIONE

SEQUESTRANTI ORGANICI	5% - 10%
ACIDO FOSFORICO	5% - 15%
INIBITORI DI CORROSIONE	<5%
TENSIOATTIVI	<5%



AVVERTENZE

Si consiglia di non eccedere nella quantità nel rispetto della natura, non miscelare ad altri prodotti. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere lontano dalla portata bambini.



NOTE

Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale. Tenere in luoghi adatti, evitare il gelo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il nostro →



Servizio tecnico

DILUIZIONI CONSIGLIATE

Da 5 a 10 % a bagno
Atomizzato puro sulle superfici interessate.

CODICE

P010103
P010101

TIPI DI CONFEZIONI

Cartone 5kg x 5pz
Tanche 10 kg

PITTOGRAMMI



ChimiClean Group Srl Zona Industriale Modica – Pozzallo; Modica 97015 (RG)

Tel (+39) 0932 1857515 Fax (+39) 0932 1856500 e-mail: info@chimiclean.it web: www.chimiclean.it