



## SCHEDA TECNICA

### CARATTERISTICHE

Associazione di prodotti alcalini con tensioattivi, sequestranti, antiossidanti, antischiuma. La miscela di tensioattivi contenuti nel GREASE garantiscono un elevato potere detergente, sgrassante imbibente. Le sostanze alcaline assicurano una profonda asportazione di grassi, proteine, residui carboniosi.

### MODALITA' D'USO

Si consiglia l'uso del prodotto in soluzione nel rapporto 1 a 10 per lo sporco invecchiato, da 1 a 20 per lo sporco di routine. Per una maggiore efficacia del prodotto è consigliabile l'uso del nebulizzatore a bassa pressione.

### COMPOSIZIONE

Iodrossido di sodio < 10 %  
 Sequestranti < 5 %  
 Ammina grassa etossilata < 1 %  
 Conservanti < 1 %  
 Componenti minori < 0,1 %



# GREASE

## SGRASSATORE SPECIFICO PER FORNI E FRIGGITRICI



### AVVERTENZE

Non utilizzare su alluminio e su leghe. Non miscelare con altri prodotti, non ingerire, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua e contattare un medico.



### NOTE

Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale, tenere in luoghi adatti, evitare il gelo. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il nostro



**SERVIZIO TECNICO**

DILUIZIONI CONSIGLIATE
100 gr / lt di Acqua 50 gr / lt di Acqua

CODICE	TIPI DI CONFEZIONI
P010085	Cartone 1ka x 20pz
P010081	Cartone 5ka x 5pz
P010082	Taniche 10ka

