



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Arnò pulisce e mantiene senza lasciare aloni. Previene la formazione di impronte e stratificazioni e prolunga gli intervalli di pulizia a fondo o la rende inutile. Antistatico, antiscivolo e a schiuma frenata è particolarmente indicato per le pavimentazioni sportive.

MODALITA' D'USO

Indicato per la pulizia di superfici in PVC, linoleum, pietra, bullonato, clinker, ceramica, parquet verniciato, gomma. Va utilizzato in acqua fredda nelle diluizioni consigliate.

COMPOSIZIONE

Tensioattivi Anionici e Nonionici < 12 %
Solventi < 20 %
Aldeide MBDC < 1 %
Salicilato esile < 1 %
Isoamber super < 1 %
Aldeide alfa esil cinnamica < 1 %
Componenti minori < 0,1 %

AVVERTENZE

Si consiglia di non eccedere nella quantità nel rispetto della natura, non miscelare ad altri prodotti. Non travasarlo IN CONTENITORI DIVERSI. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



NOTE

Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale, tenere in luoghi adatti, evitare il gelo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il nostro →



SERVIZIO TECNICO

Arnò

MANTENITORE AUTOLUCIDANTE SUPERCONCENTRATO



DILUIZIONI CONSIGLIATE

- Prima stesura 50ml/10lt d'acqua;
- Manutenzione di superfici trattate 10-20ml/10lt d'acqua;
- Manutenzione di superfici non trattate 20-40ml/10lt d'acqua


CODICE

P020092
P020091

TIPI DI CONFEZIONI

Cartone 1kq x 4pz
Cartone 1kq x 14pz

PITTOGRAMMI



ChimiClean Group Srl Zona Industriale Modica – Pozzallo; Modica 97015 (RG)
Tel (+39) 0932 902055 Fax (+39) 0932 777607 e-mail: info@chimiclean.it web: www.chimiclean.it